



- Größen:** 45/55 cm
- Öffnung:** Wahlweise (Bestellangabe) nach oben oder seitlich
- Material:**
- | | |
|------------------|----------------------------------|
| DF-Unterteil: | Stahl DC 04 - 0,8 mm |
| Flügelprofil: | Stahl DC 01 - 0,9 mm |
| Schürze: | Blei verzinkt, 0,6 mm, plissiert |
| Schürze: | Blei color, 0,6 mm, plissiert |
| Dreieckstreifen: | Polyätherschaum, SA 21 |
- Verglasung:** 4 mm Einscheibensicherheitsglas ESG
- Korrosionsschutz:** Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461
 35 µm örtliche Mindestschichtdicke, 45 µm Ø Mindestschichtdicke
- Farbbeschichtung:** Pulverbeschichtung mit vorheriger Zinkphosphatierung zur besseren Haftung auf der Feuerverzinkung gemäß RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“
 Auflage ca. 50 µm
 Pulverspezifikation auf Anfrage
 Farben: graubraun RAL 8019, schwarz, ziegelrot, grau-anthrazit
- Anwendungsbereich:** Dachneigungen von 22° bis 60°
- Normen:**
- DIN EN 12150**
Glas im Bauwesen
 - DIN 6930 (Teil 2)**
Stanzteile aus Stahl
 - DIN 18160 (Teil 5)**
Hausschornsteine, (teilweise, bezogen auf die Ausstiegsgröße)
 - DIN EN ISO 1461**
Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebraute Zinküberzüge (Stückverzinken)