



<u>Einsatzgebiet:</u>	zur Verlängerung der Dachlatten bei einem nachträglich angebrachten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) am Giebel
<u>Maße:</u>	für die Dachlattengröße 30 x 50 (Sortierung S 10) 20 x 52 x 500 / 700 / 1000 / 1250 mm für die Dachlattengröße 40 x 60 (Sortierung S 10) 30 x 62 x 500 / 700 / 1000 / 1250 mm
<u>Material:</u>	verzinkter Bandstahl Güte DX51D+Z 140 MA/NA Zugfestigkeit R_e N/mm ² : 270-500, Bruchdehnung R_m N/mm ² : min. 22
<u>Toleranzen:</u>	nach DIN EN 10143 / 10346
<u>Materialstärke:</u>	1 mm
<u>Korrosionsschutz:</u>	verzinkt
<u>Befestigungsmaterial:</u>	Senkkopfschrauben 25 x 2,5 (ETA-12/0114)
<u>Grundlagen der Statik:</u>	DIN EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung DIN EN 1991-1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Eigengewichte DIN EN 1991-1-3: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Schneelasten DIN EN 1991-1-4: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Windlasten DIN EN 1993-1-1: Stahlbauten: Allgemeine Bemessungsregeln DIN EN 1993-1-3: Stahlbauten: Kaltgeformte Bauteile DIN EN 1993-1-5: Stahlbauten: Plattenförmige Bauteile DIN EN 1995-1-1: Holzbau

