



Anders als im Steildachbereich, wo eine SAT-Halterung in einem klar definierten Untergrund (Konterlatte/ Dachsparren) befestigt und auch geprüft werden kann, existiert für die Flachdach-SAT-Halter kein Verwendungsnachweis in Form einer TÜV-Prüfung.

Die Abwägung, in wie weit die Halterung eingesetzt werden kann, erfolgt vor Ort und wird vom Verarbeiter getroffen. Hierbei müssen Dachuntergründe (z. B. Trapezbleche, Betondecken, Schalungen aus Holz und Holzwerkstoffen), eventuell vorhandene Wärmedämmungen und Abdichtungen beachtet werden. Die **Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks** sind zu berücksichtigen.

Wichtig:

Die Schüssel (maximaler Durchmesser 100 cm) ist so tief wie möglich am Mast anzubringen, um den Hebel so gering wie möglich zu halten.

Die örtlichen Bedingungen sind zu berücksichtigen!

Produktinformation:

- Masthalterung auf Dachneigung stufenlos fixierbar
- Feuerverzinkter Stahl
- Mastlänge ca. 80 cm / Grundgestell (massives Rohr) Höhe: ca. 45 cm
- Mastdurchmesser 48 mm
- Flanschmaß: 200 mm x 200 mm
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang mit inbegriffen

