



- Größen:** 45/55 cm
- Öffnung:** Wahlweise nach oben oder seitlich (Bestellangabe)
- Material:**
- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| DF-Unterteil:    | Stahl DC 04 - 0,8 mm             |
| Flügelprofil:    | Stahl DC 01 - 0,9 mm             |
| Schürze:         | Blei verzinkt, 0,6 mm, plissiert |
| Schürze:         | Blei color, 0,6 mm, plissiert    |
| Dreieckstreifen: | Polyätherschaum, SA 21           |
- Verglasung:** 4 mm Einscheibensicherheitsglas ESG
- Korrosionsschutz:** Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461  
35 µm örtliche Mindestschichtdicke, 45 µm Ø Mindestschichtdicke
- Farbbeschichtung:** Pulverbeschichtung mit vorheriger Zinkphosphatierung zur besseren Haftung auf der Feuerverzinkung gemäß RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“  
Auflage ca. 50 µm  
Pulverspezifikation auf Anfrage  
Farben: graubraun RAL 8019, schwarz, ziegelrot, grau-anthrazit
- Anwendungsbereich:** Dachneigungen von 22° bis 60°
- Normen:**
- DIN EN 12150**  
Glas im Bauwesen
  - DIN 6930 (Teil 2)**  
Stanzteile aus Stahl
  - DIN 18160 (Teil 5)**  
Hausschornsteine, (teilweise, bezogen auf die Ausstiegsgröße)
  - DIN EN ISO 1461**  
Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebraute Zinküberzüge (Stückverzinken)