



Größen:	45/55 cm, 45/85 cm
Öffnung:	nach oben oder seitlich (Bestellangabe)
Material:	Stahl DC 04, 0,8 mm stark (DF-Unterteil) Stahl DC 01, 0,9 mm stark (Flügelprofil) Kupfer, 0,8 mm stark (DF-Unterteil 45/55) Kupfer, 1,0 mm stark (DF-Unterteil 45/85) Kupfer, 1,0 mm / 1,5 mm stark (Flügelprofil)
Verglasung:	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
Farbbeschichtung:	Pulverbeschichtung mit vorheriger Zinkphosphatierung gem. RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“ Auflage ca. 50 µm
Dichtung:	Ethylen/Propylen-Terpolymer-Kautschuk APTK (EPDM Ethylen/Propylen-Dien-Mixture)
Anwendungsbereich:	22° bis 60°
Dacheindeckung:	Passgenau (Dachziegel auf Anfrage) / Alldach (Universal-Eindeckrahmen)
Normen:	DIN EN 12150 - Glas im Bauwesen DIN 6930 (Teil 2) - Stanzteile aus Stahl DIN 18160 (Teil 5) - Hausschornsteine (teilweise) DIN EN ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebraute Zinküberzüge (Stückverzinken)

